

Акриловий матер на основ розчинник

Опис продукту	MELAXIL – прозорий розчин спец для рунтування та захисту поверхн нових бетонних п . Нанесений на св затертий бетон, утворю тонке та щ . Пори на поверхн бетону закриваються, а темп стар , зв'язу т просочу , але створю глянцеvu поверхню бетону. MELAXIL
Сфера застосування	Як матер
Властивост	<ul style="list-style-type: none"> • бетон. • Попереджу • Попереджу карбон • Зм поверхню бетону. • Захища бетон. • Ст - (не жовт) . • " " . • Регулю порист поверхн бетону. • Простий в застосуванн .
Техн	
Склад	Акрилова смола, розчинники, модиф
Витрата матер	1 л тр 10-12 м ² при нанесенн
Температура застосування	М н. 5°C
висихання при темп. 20°C	На дотик - 2-4 год., повне - через 24 год., при б низьких температурах цей час зб
випаровування води	Ок. 75 %
Упаковка	Кан стри 20 л, бочки 200 л 850 г/см ³
П дготовка поверхн	Перед нанесенням матер MLLAXIL п Продукт призначений для застосування безпосередньо п затирки поверхн бетону. З метою контролю витрат матер поверхню п для нанесення .
Температура застосування	Матер при температур +10 °C - +25 °C. При температур нижче +10 °C процеси випаровування одержання покриття з г параметрами. Нанесення при температур нижче +5 °C не гаранту результату.
Вплив У -	Сильний в сильний вплив У -випром можуть прискорити процес випаровування вологи, негативно вплинути на глибину проникнення.
Нанесення	<ul style="list-style-type: none"> • Перед MLLAXIL ретельно зм • MELAXIL на св бетонну п механ . При дуже низьк вологост , яскравому сонячному св сильних протягах необх • Матер т один раз тонким шаром. • Надлишок MELAXIL, який не був просочений в поверхню п , утворить тонкий шар, який з часом буде стертий п механ . Нар деформац шв в, а також вплив води або мастила на поверхн можуть спричинити утворення плям. • Надто товстий шар MELAXIL причиною б темних плям на поверхн п , так як в цих м Надто товстий шар матер Зважаючи на те, що рекомендована товщина покриття матер MELAXIL , враховувати його ст до стирання
Прим	
Умови техн безпеки	Збер до 6 м , сухих при темп. >0°C, в ориг закритих упаковках. Застосовувати в гарно вентильованих прим . Не вдихати випари . Для миття ксилол або ацетон.
Заключн прим	Техн дан , рекомендац та по використанню збер даного продукту наведен в Технолог , Sicon

	<p>сучасним вимогам. Врахуйте наявн р профес не виконання в подальшому не будуть прийматися до уваги Необх здоров'я в сувор в з , що м l Sicon.</p> <p>Дата випуску техкарти: 01/2016 Даний вар MELAX L</p>
--	---